



ATP 811

- 1 tarafı yazdırılabilir (dış)
- Pürüzsüz dokunuş ve yırtılmaya karşı dayanıklı
- Boyama işlemine dayanıklı
- Tek tarafı kaplı

Polyester Tafta, polyester fiber bazlı bir kumaştır. Bu malzeme, sert mekanik işlemlere (yırtılma, çizilm, e ...) karşı mükemmel dayanıklılık sağlar, cilt ile temas durumunda rahatlık sağlayan pürüzsüz ve esnek bir yüzeye sahiptir. Kaplama, Termal Transfer teknolojisi ile baskıya olanak ve boyama işlemine karşı dayanıklılık sağlar.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

Dayanıklılık



Yıkama

Evsel yıkama 80-85°C



Ütüleme



Taşılama



Tabaklama



Enzim yıkama



Kuru temizleme



Boyama işlemi



Yıpranma önleyici

Kumaş özellikleri

- **Renk:** beyaz
- **Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 42 iplik/c
 - Atkı: 31 iplik/cm
- **Toplam ağırlık 92 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 30 g/m²
 - Kumaş ağırlığı 62 g/m²
- **Kalınlık:** < 0,165 mm



POLYESTER tafta

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

- **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

- **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı
- **ATP 802** ●

SATEN

- **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici
- **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşılama
- **ATS 601** ○ ●

- **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler
- **ATS 602** ○ ●

NAYLON

- **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

- **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı
- **ATN 602** ○

Rulo özellikleri

- **Çekirdek çapı:** 1", 1,5", 2", 3"
- **Rulo genişliği:** min 20 mm, max 220 mm
- **Rulo uzunluğu:** min 50 m, max 400 m

Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- **REACH / SVHC 1907/2006/EC**



Saklama koşulları

- **önerilir:** 12 ay
- **nem:** %20-80
- **sıcaklık:** 5-35°C