



ATS 612

- Her iki tarafı yazdırılabilir
- Geri dönüşümlü iplikler
- Kaplamasız

Polyester Saten, polyester fiber bazlı bir kumaştır. Polyester fiberler malzemenin yırtılmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa, saten dokuma da yumuşak ve rahat bir görünüm ve hisse sahip olmasını sağlar. **ATS 612** geri dönüşümlü ipliklerden üretilmiştir.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

POLYESTER saten

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

• **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 802** ●

SATEN

• **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici

• **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler

• **ATS 602** ○ ●

NAYLON

• **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

• **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı

• **ATN 602** ○

Dayanıklılık



Yıkama
AATCC61-2A



Ütüleme



Taşlama



Tabaklama



Enzim yıkama



Kuru temizleme



Boyama işlemi



Yıpranma önleyici

Rulo özellikleri

- Çekirdek çapı: 1", 1,5", 2", 3"
- Rulo genişliği: min 20 mm, max 220 mm
- Rulo uzunluğu: min 50 m, max 400 m

Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC



Sertifika beklemede

Kumaş özellikleri

- Renk:** beyaz, siyah
- Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 118 iplik/cm
 - Atkı: 38 iplik/cm
- Toplam ağırlık 140 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 140 g/m²
 - Kaplanmamış kumaş
- Kalınlık:** < 0,135 mm



Saklama koşulları

- önerilir:** 12 ay
- nem:** %20-80
- sıcaklık:** 5-35°C