



ATS 602

- Her iki tarafı yazdırılabilir
- Düşük maliyetli
- Kaplamasız

Polyester Saten, polyester fiber bazlı bir kumaştır. Polyester fiberler malzemenin yırtılmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa, saten dokuma da yumuşak ve rahat bir görünüm ve hisse sahip olmasını sağlar. **ATS 602** in düzleştirilmesi her iki tarafına baskı yapılabilmesini sağlar.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

POLYESTER saten

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

- **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

- **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı
- **ATP 802** ●

SATEN

- **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici
- **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama
- **ATS 601** ○ ●

- **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler
- **ATS 602** ○ ●

NAYLON

- **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

- **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı
- **ATN 602** ○

Dayanıklılık

 **Yıkama**
AATCC61-2A

 **Ütüleme**

 **Taşlama**

 **Tabaklama**

 **Enzim yıkama**

 **Kuru temizleme**

 **Boyama işlemi**

 **Yıpranma önleyici**

Rulo özellikleri

- **Çekirdek çapı:** 1", 1,5", 2", 3"
 - **Rulo genişliği:** min 20 mm, max 220 mm
 - **Rulo uzunluğu:** min 50 m, max 400 m
- Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC
-  **STANDARD 100**
CQ 1172/3
IFTH

Kumaş özellikleri

- **Renk:** beyaz, siyah
- **Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 142 iplik/cm
 - Atkırı: 40 iplik/cm
- **Toplam ağırlık 117 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 117 g/m²
 - Kaplanmamış kumaş
- **Kalınlık:** < 0,115 mm



Saklama koşulları

- **önerilir:** 12 ay
- **nem:** %20-80
- **sıcaklık:** 5-35°C