



ATN 501

- 1 tarafı yazdırılabilir (dış)
- Düşük maliyetli
- İki tarafı kaplı

ATN 501 diğer yazdırılabilir kumaş malzemelere kıyasla, rekabetçi bir fiyat seviyesinde çok yüksek baskı kalitesi sağlar. Kaplaması, dışarıdan termal transfer teknolojisi ile baskı yapılabilmesi üzerine formüle edilmiştir.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

NAYLON tafta

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

• **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı

SATEN

• **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici

• **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler

• **ATS 602** ○ ●

NAYLON

• **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

• **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı

• **ATN 602** ○

Dayanıklılık



Yıkama
AATCC61-2A



Ütüleme



Taşlama



Tabaklama



Enzim yıkama



Kuru temizleme



Boyama işlemi



Yıpranma önleyici

Rulo özellikleri

- Çekirdek çapı: 1", 1,5", 2", 3"
- Rulo genişliği: min 20 mm, max 220 mm
- Rulo uzunluğu: min 50 m, max 400 m

Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC

Kumaş özellikleri

- **Renk:** beyaz
- **Yoğunluk:**
 - Çözücü: 46 iplik/cm
 - Atkı: 21 iplik/cm
- **Toplam ağırlık 65 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 34 g/m²
 - Kumaş ağırlığı 31 g/m²
- **Kalınlık:** < 0,130mm



Saklama koşulları

- **önerilir:** 12 ay
- **nem:** %20-80
- **sıcaklık:** 5-35°C