



ATN 802

NAYLON / POLYESTER tafta

- Her iki tarafı yazdırılabilir
- Yıkandıktan sonra kıvrılmaya karşı dayanıklı
- İki tarafı kaplı

ATN 802 diğer yazdırılabilir kumaş malzemelere kıyasla, rekabetçi bir fiyat seviyesinde çok yüksek baskı kalitesi sağlar. Kaplaması termal transfer teknolojisi kullanılarak baskı alınabilmesini ve yıkama işleminden sonra yüzey düzgünlüğünün korunmasını sağlar.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

• **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı

SATEN

• **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici

• **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler

• **ATS 602** ○ ●

NAYLON

• **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

• **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı

• **ATN 602** ○

Dayanıklılık

- | | |
|--|--|
|  Yıkama
AATCC61-2A |  Ütüleme |
|  Taşlama |  Tabaklama |
|  Enzim yıkama |  Kuru temizleme |
|  Boyama işlemi |  Yıpranma önleyici |

Rulo özellikleri

- Çekirdek çapı: 1", 1,5", 2", 3"
 - Rulo genişliği: min 20 mm, max 220 mm
 - Rulo uzunluğu: min 50 m, max 400 m
- Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC
- 
STANDARD 100
CQ 1172/3 IFTH

Kumaş özellikleri

- Renk:** beyaz
- Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 43 iplik/c
 - Atkı: 22 iplik/cm
- Toplam ağırlık 70 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 16 g/m²
 - Kumaş ağırlığı 54 g/m²
- Kalınlık:** < 0,125 mm



Saklama koşulları

- önerilir:** 12 ay
- nem:** %20-80
- sıcaklık:** 5-35°C