



ATN 602

- Her iki tarafı yazdırılabilir
- Düşük maliyetli
- İki tarafı kaplı

ATN 602 diğer yazdırılabilir kumaş malzemelere kıyasla, rekabetçi bir fiyat seviyesinde çok yüksek baskı kalitesi sağlar. Kaplaması, dışarıdan termal transfer teknolojisi ile baskı yapılabilmesi üzerine formüle edilmiştir.

ATX 1, ATX 7, ATX 9 termal transfer ribon ile en iyi uyumluluk için seçilmiştir.

NAYLON tafta

Sadece 1 tarafı yazdırılabilir

Her iki tarafı yazdırılabilir

POLYESTER

• **ATP 811** ○
Boyama işlemine dayanıklı

• **ATP 812** ○
Boyama işlemine dayanıklı

SATEN

• **ATS 821** ○ ●
Yıpranma önleyici

• **ATS 811** ○
Boyama/Tabaklama/Taşlama

• **ATS 601** ○ ●

• **ATS 612** ○ ●
Geri dönüşümlü iplikler

• **ATS 602** ○ ●

NAYLON

• **ATN 501** ○
Yıpranma önleyici

• **ATN 802** ○
Kıvrılmaya dayanıklı

• **ATN 602** ○

Dayanıklılık

 Yıkama AATCC61-2A	 Ütüleme
 Taşlama	 Tabaklama
 Enzim yıkama	 Kuru temizleme
 Boyama işlemi	 Yıpranma önleyici

Rulo özellikleri

- Çekirdek çapı: 1", 1,5", 2", 3"
 - Rulo genişliği: min 20 mm, max 220 mm
 - Rulo uzunluğu: min 50 m, max 400 m
- Daha fazla bilgi için diğer broşüre bakın.

Sertifikalar

- REACH / SVHC 1907/2006/EC
- 
STANDARD 100
CQ 1172/3 IFTH

Kumaş özellikleri

- Renk:** beyaz
- Yoğunluk:**
 - Çözüğü: 46 iplik/c
 - Atkı: 21 iplik/cm
- Toplam ağırlık 61 g/m²**
 - Kaplama ağırlığı 30 g/m²
 - Kumaş ağırlığı 31 g/m²
- Kalınlık:** < 0,130mm



Saklama koşulları

- önerilir:** 12 ay
- nem:** %20-80
- sıcaklık:** 5-35°C