SW200+

RUBAN TRANSFERT THERMIQUE

Flat Head • Near Edge | **Cire** • Cire-Résine • Résine | Access • Club • Expert • **Specials**



Ruban conçu pour tous les supports en papier

Ses atouts

- Bonne noirceur d'impression pour une excellente lisibilité
- Très bonne qualité d'impression
- -12 % de plastique grâce à un PET plus fin

Utilisations

- Étiquettes de rayonnage
- Étiquettes de palette
- Étiquettes d'expédition
- Étiquettes de caisses et bacs
- Tags de vêtements
- Et bien plus encore...

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	●●●●●
Papiers couchés/tags	●●●●●
Synthétiques	●●●○○

Qualité d'impression

Code à barres 0°	●●●●●
Code à barres 90°	●●○○○
Petits caractères	●●●○○

Résistance de l'impression

Frottements	●●○○○
Solvants	○○○○○
Chaleur	60°C | 140°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 10 ips (250 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Epaisseur du film : 4µm

Epaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 81°C | 178°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2,1 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contact alimentaire 1935/2004/EC

US Contact alimentaire FDA

RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU

California Proposition 65

Halogènes IEC 61249-2-21:2003

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température

Performance environnementale

Film PET 4µ ultra-mince

- 12% de plastique en moins par rapport à un ruban standard